

Compatible avec
tous les parquets
huilés

Excellente adhérence
sur toutes finitions
huilées



Sec en 20 mn



Fort pouvoir
régénérant



Non glissant : testé
selon NF EN 13036-4



Application facile
en spray



Sans lustrage



Sans odeur



Huile d'Entretien Universelle



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Véritable innovation technique, l'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE BLANCHON préserve et régénère tous les parquets huilés (chantiers et finis usine), quel que soit le type de finition : traditionnelle ou en phase aqueuse*.
- Simple et pratique, l'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE s'applique directement sur les bois propres : elle ne nécessite pas de lustrage à la main ou à la monobrosse. Sa présentation en spray permet de pulvériser directement le produit sur la surface.
- Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une remise en circulation des locaux quasi immédiate : 20 mn.
- L'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE ravive les parquets ternis en préservant l'aspect d'origine.
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4.
- L'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE existe en 2 aspects : satiné et mat.
- Disponible en spray 0,5 L et bidon 1 L.

* Effectuer au préalable un test d'adhérence

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE est destinée à l'entretien des parquets et planchers imprégnés avec toutes les huiles BLANCHON : Huile Cire, Huile pour parquet, SOLID'OIL™, Huile Environnement. Elle est également parfaitement adaptée pour l'entretien des parquets huilés finis usine.
- Il est recommandé d'appliquer l'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE sur un sol propre et sec.
- Effectuer un dépoussiérage soigneux avec un balai ou aspirateur.
- Nettoyage et dégraissage courant avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON, nettoyage quotidien avec LAGOON® BLANCHON (matériel bien essoré et jamais ruisselant), nettoyage en profondeur avec le NETTOYANT INTENSIF BLANCHON pour éliminer les taches et salissures tenaces.
- Utiliser un abrasif fin si la surface présente des micro-rayures.

IMPORTANT : Attendre 7 à 10 jours pour la première intervention, afin que la finition durcisse parfaitement à cœur.

Si la surface présente une usure importante (usure au bois), il est conseillé de la réimprégner avec l'huile d'origine pour éviter une différence de teinte.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE doit être utilisée dès que le parquet imprégné avec l'huile d'origine perd de son lustre naturel (usure normale de passage, micro-rayures, etc.).
- Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant et pendant l'utilisation. Ne pas entretenir un parquet à une température inférieure à 12°C.
- Appliquer un voile fin d'HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE sur le parquet huilé propre et sec avec un balai microfibre. Méthode spray : pulvériser directement sur la surface puis essuyer immédiatement avec la microfibre.
- La surface se tend immédiatement, il est inutile de la "travailler" longtemps. L'emploi d'une machine (lustreuse ou monobrosse professionnelle) est inutile et déconseillé.
- Séchage en 15/20 minutes environ. Le sol peut alors être remis en circulation.
- Lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être alterné avec l'application d'une couche générale d'huile d'origine (voir ENTRETIEN ET RÉNOVATION au verso).

UN PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.

Blanchon

Huile d'Entretien Universelle

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Après chaque utilisation en spray, rincer soigneusement la buse à l'eau claire afin qu'elle ne se bouche pas.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 10 minutes environ.
- Trafic léger : 20 minutes dans des conditions normales. Prendre quelques précautions pendant l'heure qui suit.
- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs). Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).

RENDEMENT

- 40 m² au litre par couche
- 20/25 m² pour un spray de 0,5 L

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- **Nettoyage courant** : balayage humide avec le SAVON NATUREL dilué à raison de 50 ml pour 5 L d'eau ou LAGOON®, matériel bien essoré.
- **Nettoyage intensif** : balayage humide avec le NETTOYANT INTENSIF dilué à raison de 100 ml pour 5 L d'eau chaude s'il s'agit d'une huile en phase aqueuse ou 200 ml pour 5 L d'eau chaude s'il s'agit d'une huile traditionnelle. Rincer à l'eau claire avec un matériel bien essoré.
- **Entretien régulier** : HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE, appliquée avec un balai microfibre sur le parquet huilé propre et sec.
- **Rénovation locale** : peut être pratiquée sur des zones particulièrement détériorées (usure jusqu'au bois, chocs, rayures...) dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits détériorés avant de réimprégner localement avec l'huile d'origine [répartir en couche fine avec un linge de coton fin et propre]. Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Pour un aspect parfait, terminer par un **Entretien régulier**, sur toute la surface, tel que décrit ci-dessus.
- **Rénovation importante** : égrener toute la surface avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120-150), dépoussiérer, puis appliquer une couche fine avec l'huile d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE POUR TOUS LES PARQUETS HUILÉS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Huiles en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,01
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, moutarde, ketchup, vinaigre, eau, café, thé, détergents ménagers usuels, alcool 40°, encre, Javel diluée : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 27.01.2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} rue
69800 - SAINT PRIEST
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com