

Purigo® 5S

Anti-poussière et durcisseur pour béton

Produit

Description

Purigo 5S est prêt à l'emploi et est utilisé pour durcir et rendre anti-poussières la surface du béton.

N.B.: Le Purigo 5S ne peut pallier à une insuffisance de résistance mécanique ou à une mauvaise qualité du béton.

Domaines d'application

- Le Purigo 5S peut être utilisé aussi bien sur nouveau que sur ancien béton. Il ne convient pas pour les pierres naturelles.
- Le Purigo 5S peut être utilisé pour durcir les surfaces friables avant peinture.
- Les réparations des bétons sont parfaitement réalisables après emploi de Purigo 5S.

Caractéristiques / Avantages

- Prêt à l'emploi.
- Facile à appliquer.
- Anti-poussière.
- Bonne pénétration.
- Durcit les surfaces en béton.

Information produit

Forme

Couleur

Transparent.

Emballage

Carton de 4 x 5 L
Fût de 200 kg

Stockage

Conditions de stockage / Conservation

12 mois à partir de la date de production si stocké dans l'emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +35°C.



Caractéristiques techniques

Densité 1 kg/l

Inflammabilité Ininflammable

Toxicité Pas de vapeurs toxiques.

Information sur le système

Notes sur l'application

Consommation Dépend de la texture de la surface et de la porosité : environ 0,15 à 0,25 kg/m² et par couche.

Préparation du support Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes d'huiles, graisses, boue et matériaux non adhérents.
Le béton doit avoir minimum 28 jours de durcissement avant l'application.

Instructions pour l'application

Mise en œuvre Purigo 5S est prêt à l'emploi. et peut être réparti sur la surface du béton avec un arrosoir en plastique ou un pulvérisateur. Il faut arroser ou pulvériser de long en large et régulièrement pour assurer une pénétration uniforme. Ne pas laisser de flaques. Bien répartir en brossant la surface.

Normalement 2 couches suffisent. Un nettoyage à l'aide d'un aspirateur industriel est recommandé entre les couches. Une 3ème couche est nécessaire si la surface est fort poreuse.

Après le traitement final, attendre 24 h et laver à grande eau ou, pour la pose de parquet, nettoyer en utilisant uniquement un aspirateur industriel (pas d'eau).

Base des valeurs Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Restrictions locales Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

Informations en matière de santé et de sécurité Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la Fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Rappel Le Purigo 5S ne peut pas rendre bon un béton qui se désagrège.
Le Purigo 5S est caustique. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa
Rue Pierre Dupont 167
BE-1140 Evere
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

