


Protection anti-fluage

Pour granules d'égalisation



Application

La feuille de protection anti-fluage FERMACELL se pose sous les granules d'égalisation, par exemple sur un plancher bois ou sur poutraison. Celle-ci empêche le «ruissellement» des granules à travers les trous, fissures et fentes du plancher.

Propriétés

La protection anti-fluage FERMACELL se caractérise par les propriétés suivantes:

- **Haute résistance au déchirement**
 - Le matériau est extrêmement robuste
 - Pas de ruissellement des granules à travers les creux, coins du plancher ou les irrégularités de hauteur du sol.
- **Pose agréable**
 - pose rapide, ne glisse pas, agréable au toucher
 - épouse facilement la forme des coins et arêtes
 - matière première à base textile
- **Ouvert à la diffusion- vapeur**
 - n'influence pas les propriétés de diffusion du plafond brut

Mise en œuvre

Poser les bandes avec un chevauchement de 20 cm. Plier les bandes dans les angles entre le sol et les murs et les laisser monter le long du mur à la hauteur d'égalisation souhaitée.

Instructions complémentaires: FERMACELL Chape sèche, Guide de planification et de pose

Caractéristiques

Largeur de rouleau	1,50 m
Longueur de rouleau	50 m
Surface du rouleau	75 m ²
Surface de recouvrement	65 m ²
Couleur	blanc
Masse surfacique	50 g/m ²
Épaisseur	0,40 mm
Matière première	100% PP
Particularité	hydrophobe
Stockage	Stocker au sec et protéger contre l'humidité



Indications pour les marchands

No. d'article	79046
No. AEN	4007548005456
Poids par rouleau	5 kg
Quantité par palette	35 rouleaux
Poids par palette	env. 175 kg

Sous réserve de modifications techniques (état 07/2006)

N'hésitez pas de demander la dernière version de ce document d'information. Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique.

Fermacell Sàrl Suisse

Südstrasse 4 3110 Münsingen

Tél. 031 724 20 20 Fax: 031 724 20 29

www.fermacell.ch