

Caractéristiques du produit MEISTER-Silence 15 DB

MEISTER-Silence 15 DB est un tapis d'isolation phonique spécialement conçu avec pare-vapeur intégré, majoritairement à base naturelle et écologique (plus de 90%) pour la pose libre, à utiliser sous les MeisterParquets. Longlife, les sols en bois Lindura, les sols Nadura, les sols stratifiés et MeisterDesign. flex. Il offre un amortissement phonique bon grâce à sa masse volumique élevée.

Données générales

Dimensions :	Largeur de rouleau :	env. 1 m
	Longueur de rouleau :	env. 8,5 m
Epaisseur :	env. 2 mm	
Poids par surface :	env. 1,6 kg/m ²	

Caractéristiques techniques

Composition du produit :	Sous-couche isolante élastique durable composée de liants polyuréthanes et d'agents de remplissage minéraux avec feuille PET transparente et doublage en feuille PP (aluminium).
(CS)-Contrainte de compression (basé sur l' EN 826) :	env. 220 kPa
(IS)-Atténuation des bruits de pas (conformément à DIN EN 16 251-1) sous sols stratifiés 7 mm :	jusqu'à 18 dB
(RWS)-Emission des bruits de résonance (basé sur l'EPLF Norm WD 021029-5) sous sols stratifiés 7 mm :	env. 25%
(R)-Résistivité thermique (conformément à CEN TS 16 354) :	env. 0,01 m ² × K/W
Sols chauffants :	Convient à une pose sur sol chauffant
(RFT)-Comportement au feu (conformément à DIN EN 13 501) :	B _{fl} s1
(SD)-Perméabilité à la vapeur d'eau (CEN TS 16 354) :	S _d ≥ 75 m
(DL)-Contrainte dynamique (CEN TS 16 354) :	≥ 2.000.000 cycles
(PC)-Capacité de compensation ponctuelle (CEN TS 16 354) :	env. 1 mm
(RLB)-Contrainte due aux chocs (CEN TS 16 354) :	650 mm
(CC)-Contrainte de compression permanente (CEN TS 16 534) :	env. 48 kPa

Données générales sur l'environnement et la pose

Environnement :	Le produit ne contient aucune des substances suivantes : Formaldéhyde Dérivés halogénés Plastifiants Solvants Amiante Métaux lourds
Pose :	Effectuer la pose, côté alu vers le haut. Les lés seront posés bien bord à bord et collés ensemble au joint avec un AluStripe MEISTER. Une feuille PE supplémentaire n'est pas nécessaire. Veuillez observer les exigences du fabricant du revêtement de sol vis-à-vis du support.
Elimination :	Élimination avec les déchets ménagers normaux.
Code de déchet :	N° EAK 170604



www.blauer-engel.de/uz156

