



Vis autoperceuses FERMACELL

Pour plaques de sol FERMACELL

Utilisation

Les vis autoperceuses FERMACELL de 19 et 22 mm servent à visser les plaques de sol FERMACELL les unes avec les autres. Pour les plaques de fibres-gypse, FERMACELL propose d'autres vis autoperceuses en diverses longueurs.

Propriétés

Les vis autoperceuses FERMACELL se caractérisent par les propriétés suivantes :

- **Vissage facile**
 - La géométrie optimisée du filetage assure une pénétration rapide et garantit un blocage parfait.
 - Embout de vissage cruciforme avec tournevis Phillips n° 2
- **Affleurement optimal**
 - La géométrie de la tête de la vis permet de la noyer de manière optimale dans les plaques de sol FERMACELL.
- **Protection contre la corrosion**
 - Par phosphatation au phosphate de zinc selon DIN 50942

Mise en œuvre

Les plaques de sol FERMACELL se vissent dans les 10 minutes suivant l'application de la colle pour plaque de sol FERMACELL sur la battue. Cela permet d'éviter un décalage en hauteur dû à l'expansion de la colle et d'atteindre la compression nécessaire à une bonne adhérence. Pour assurer la pression de compression initiale, lester la plaque de sol FERMACELL à l'aide du poids de son corps, puis visser les plaques les unes avec les autres. **Les vis autoperceuses ne peuvent pas traverser l'isolation et prendre appui sur le support ou y être solidarisées.** Des rallonges ou kits spéciaux permettent de placer les vis ou les agrafes sans fatigue inutile. Après durcissement, racler la colle pour plaque de sol FERMACELL avec une spatule ou un ciseau à bois. Consignes supplémentaires: Plaques de sol FERMACELL Guide de pose ou sur le site www.fermacell.be.

Entraxe de fixation et consommation

Plaque de sol FERMACELL	Vis autoperceuses FERMACELL
Plaque de sol FERMACELL 2 E 11 (2 x 10 mm) Réalisation d'une chape flottante, par pose directe sur le plancher support	3,9 x 19 mm Consommation : 15 vis/m ² Entraxe de fixation : ≤ 20 cm
Plaque de sol FERMACELL 2 E 11 (2 x 10 mm) Réalisation d'une chape flottante, par pose directe sur une couche d'isolant	3,9 x 22 mm Consommation : 15 vis/m ² Entraxe de fixation : ≤ 20 cm
Plaque de sol FERMACELL 2 E 22 (2 x 12,5 mm)	3,9 x 22 mm Consommation : 15 vis/m ² Entraxe de fixation : ≤ 20 cm
Plaque de sol FERMACELL 2 E 13 (2 x 10 mm + 20 mm de mousse de polystyrène expansé)	3,9 x 22 mm Consommation : 15 vis/m ² Entraxe de fixation : ≤ 20 cm
Plaque de sol FERMACELL 2 E 14 (2 x 10 mm + 30 mm de mousse de polystyrène expansé)	3,9 x 22 mm Consommation : 15 vis/m ² Entraxe de fixation : ≤ 20 cm
Plaque de sol FERMACELL 2 E 31 (2 x 10 mm + 10 mm de fibres de bois)	3,9 x 22 mm Consommation : 15 vis/m ² Entraxe de fixation : ≤ 20 cm
Plaque de sol FERMACELL 2 E 32 (2 x 10 mm + 10 mm de laine minérale)	3,9 x 22 mm Consommation : 15 vis/m ² Entraxe de fixation : ≤ 20 cm

Conditionnement



Indications pour les marchands

Dimensions (mm)	3,9 x 19	3,9 x 19	3,9 x 22	3,9 x 22
Pc./paquet	1.000	250	1.000	250
N° d'article	79010	79020	79013	79024
N° EAN 4007548..	..001595	..001656	..001625	..001694
N° de tarif douanier	73181290	73181290	73181290	73181290
Poids/ Paquet	1,5 kg	0,5 kg	1,7 kg	0,6 kg
Paquets/Ctn	10	40	10	40
Poids/Ctn	~ 16 kg	~ 21 kg	~ 17 kg	~ 24 kg

État 0/2009. Sous réserve de modifications techniques. Veuillez vous référer au guide de pose actuel! L'édition actuelle est en vigueur. FERMACELL® est une marque déposée du groupe XELLA.

Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31(0)24 6495111
Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België:
Postbus 54, 8790 Waregem
Vlaanderen en Brussel
Tel.: +32(0)475 708437
Fax: +32(0)56 729281
fermacell-bel@xella.com
www.fermacell.be

Belgique:
B.p. 54, 8790 Waregem
Wallonie et Luxembourg
Tel: +32(0)473 852977
Fax: +32(0)10 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be